



PRŮMYSL

DDK-LED HBS HE SPACE (Symetrický)

PRODUKTOVÁ ŘADA

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Světelný zdroj	LED
IP Krytí	IP 65
Světelná účinnost	135 (lm/W)
CRI (Ra->)	75
Záruka (roky)	5
Životnost	> 100 000 hod
Materiál	Hliník
Optika	45W LED moduly/30ks LEDs v 1 modulu
Křivka svítivosti	Symetrický 90 °
Provozní. teplota	-30/+60 °C
Vstupní napětí	110-277 V / 50HZ-60HZ
Předřadník	MEANWELL HE
Certifikace	CE, GS, RoHS, UL
Fotometrický test	acc.STN EN 13032
Fotometrické Lab.	Zkušebna FEI STU, Ilkovičova 3, BA



DDK-LED HBS HE představují sofistikované vysoce výkonné LED svítidla navrženy pro velké prostory s mírně vysokým až vysokým stropem. Použití předřadníku MEANWELL HE zajišťuje vysoký výkon při nižší spotřebě elektrické energie. Světelná účinnost dosahuje až 135 lm / W. Produktová řada HBS HE nabízí variace výkonů od 40W do 170W při CCT do 6500K. Vysoká hodnota CRI nad 75 Ra přináší rozhodující optické zobrazení pro prostory s limitovaným přísunem denního světla

Vlastnosti:

MEANWELL předřadník
Energetická třída A+
Závěsná, vsazená i přisazená montáž
Vysoce kvalitní komponenty
30ks LED v 1 modulu
DDK-LED modul třetí generace
Použitý vysoce odolný IP 68 konektor
Dodáváno s kompletním příslušenstvím

Použití:

průmyslové haly, sklady, garáže, velká nákupní střediska



Typ	Y výkon +/-2%	Lumen +/- 9.3%	Index podání barev	Teplota chromatičnosti +/- 100K
	(W)	(lm)	CRI (Ra->)	CCT (K)
DDK-HBS HE 40	40	> 5400	75	3000 -6500K
DDK-HBS HE 80	80	> 10800	75	3000 -6500K
DDK-HBS HE 110	110	> 14850	75	3000 -6500K
DDK-HBS HE 140	140	> 18900	75	3000 -6500K
DDK-HBS HE 170	170	> 22950	75	3000 -6500K



www.ddk-led.eu

ddk•LED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

