



PRŮMYSL

DDK-LED HBS SPACE (Symetrický) PRODUKTOVÁ ŘADA

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Světelný zdroj	LED
IP Krytí	IP 65
CRI (Ra>)	75
Záruka (roky)	5
Životnost	> 80 000 hod
Materiál	Hliník
Optika	45W LED moduly/30ks LEDs v 1 modulu
Křivka svítivosti	Symetrický (volitelných 24,36,60,90 °)
Provozní. teplota	-30/+60 °C
Vstupní napětí	110-277 V / 50HZ-60HZ
Předřadník	DDK-LED
Certifikace	CE, GS, RoHS, UL
Fotometrický test	acc.STN EN 13032
Fotometrické Lab.	Zkušebna FEI STU, Ilkovičova 3, BA



DDK-LED HBS SPACE představují sofistikovaně vysoce výkonná LED svítidla navržená pro velké prostory s mírně vysokým až vysokým stropem. Díky použití DDK-LED modulárních systémů nabízí svítidla varianty výkonů od 45 do 225W při teplotě chromatičnosti do 6500K. Symetrická křivka svítivosti je charakteristická pro HBS SPACE. Díky použití LED světelných modulů je dosaženo životnosti do 80 000 hodin. Vysoká hodnota CRI nad 75Ra přináší velmi dobré optické parametry pro prostory, kde je limitovaný přísun denního světla. Zobrazení CRI >95 Ra je možné na objednávku. Použití je předřadník DDK-LED. Svítidla splňují hodnotu krytí IP65 pro průmyslové prostory, jsou chráněná před vodou a prachem, čímž se prodlužuje životnost svítidel. Průmyslové haly, sklady, garáže a nákupní centra představují nejčastěji doporučované možnosti použití.

Vlastnosti:

- DDK-LED předřadník
- Energetická třída A+
- Závěsná, vsazená i přisazená montáž
- les/ldt soubory na vyžádání
- Vysoce kvalitní komponenty
- 30ks LED v 1 modulu
- DDK-LED modul třetí generace
- Použití vysoce odolný IP 68 konektor**
- Dodáváno s kompletním příslušenstvím

Použití:

průmyslové haly, sklady, garáže, velká nákupní střediska



Typ	Výkon +/-2%	Lumen +/- 9,3%	Index podání barev	Teplota chromatičnosti +/- 100K
	(W)	(lm)	CRI (Ra>)	CCT (K)
DDK-HBS 45	45	> 5625	75	3000 -6500K
DDK-HBS 90	90	> 11250	75	3000 -6500K
DDK-HBS 135	135	> 16875	75	3000 -6500K
DDK-HBS 180	180	> 22500	75	3000 -6500K
DDK-HBS 225	225	> 28125	75	3000 -6500K



www.ddk-led.eu

ddk-LED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

