



# VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

## DDK - LED SLP [PREMIUM] PRODUKTOVÁ ŘADA

### ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Světelný zdroj	LED
IP Krytí	IP 65
CRI (Ra->)	70
Záruka (roky)	5
Životnost	> 80 000 hod
Materiál	Hliník
Optika	30W modul/30 ks LED v 1 modulu
Křivka svítivosti	Asymetrická (volitelných 150x60 °)
Provozní teplota	-30/+60 °C
Vstupní napětí	110-277 V / 50HZ-60HZ
Předřadník	DDK-LED
Certifikace	CE, GS, RoHS, UL
Fotometrický test	acc.STN EN 13032
Fotometrické Lab.	Skúšobňa FEI STU, Ilkovičova 3, BA



**DDK-LED SLP | PREMIUM** - vysoce výkonná svítidla navržena speciálně pro venkovní použití na ulicích, cestách, chodnících, parkovištích, náměstích a jiných veřejných prostorech. Produktová řada nabízí modely ve výkonech 60 a 90 W při teplotě chromatičnosti do 5500 K. Díky použití LED světelných modulů je dosaženo životnosti do 80 000 hodin. Vysoká hodnota CRI nad 70Ra přináší velmi dobré optické parametry pro veřejné prostory, čímž pomáhá snížit kriminalitu a zabezpečit pokojný život pro lidi. Použití je předřadník DDK-LED a 30W LED modul 3tí generace. Svítidla splňují krytí IP 65.

**Vlastnosti**  
DDK-LED předřadník energetická třída A+  
montáž na sloup, na stěnu  
ies/ldt soubory na vyžádání  
vysoce kvalitní komponenty  
30W LED modul 3tí generace  
**použitý vysoce-odolný IP 68 konektor**  
dodáváno kompletně i s příslušenstvím

**Použití:**  
ulice, cesty, chodníky, parkovací místa, obytné čtvrtě a jiné venkovní prostory



Typ	Výkon +/-2%	Lumen +/- 9,3%	Index podání barev	Teplota chromatičnosti +/- 100K
	(W)	(lm)	CRI (Ra->)	CCT (K)
DDK-SLP 60	60	> 7200	70	5000-5500K
DDK-SLP 90	90	> 10800	70	5000-5500K



www.ddk-led.eu

**ddk**LED  
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

