



VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

DDK-LED SLS (STANDARD) PRODUKTOVÁ ŘADA

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Světelný zdroj	LED
IP krytí	IP66
CRI (Ra>)	70
Vyzařovací úhel	152x75° 152x75°
Světelná účinnost (lm/W)	125
Záruka (Roky)	5
Životnost (Hodin)	> 80 000
Teplota chromatičnosti (CCT)	5000-5500 K
Barva	Hliník/Stříbrná
Materiál	Hliník
LED světelné zdroje	Bridgelux LED
Optika	30W/45W LED moduly
Předřadník	DDK-LED
Provozní teplota °C	-20/+60
Vstupní napětí	AC90-305V ; 50-60Hz
Certifikace	CE, RoHS
Fotometrický test	acc. STN EN 13032



DDK - LED SLS (STANDARD) představuje vysoce kvalitní svítidla s krytím IP66 navržená speciálně pro venkovní použití. Použitím 30W a 45W LED modulů 3tí generace nabízí svítidla nejlepší kvalitu a životnost více než 80 000 hodin. Vysoká světelná účinnost do 125 lm/W a propustnost světla do 98% garantují vynikající technické parametry. Vysoká hodnota CRI > 70 Ra zaručuje optické zobrazení nezbytné pro osvětlení venkovních prostor. Ulice, cesty, chodníky, parkovací prostory, obytné čtvrtě a mosty jsou nejvíce doporučovanými možnostmi použití.

Vlastnosti:

- Energetická třída A+
- Barva RAL na vyžádání
- Celohliníkové provedení
- Montáž na sloup / na stěnu
- Kloubový plně nastavitelný držák
- 30W, 45W LED moduly 3tí generace
- Vysoká světelná účinnost do 125 lm/W
- Odolné, dlouhá životnost až 80 000 hodin
- Žádné UV nebo IR záření, žádné znečištění rutí
- Vodotěsný a prachotěsný dílky IP66, žádná údržba
- 98% propustnost světla použitím exkluzivních čoček

Použití:

Ulice, cesty, chodníky, parkovací místa, billboardy, dálnice, železniční tunely, obytné čtvrtě a jiné venkovní prostory, mosty



Typ	Výkon +/-2%	Lumen +/- 9.3%	Index podání barev	Vyzařovací úhel °	Teplota chromatičnosti +/- 100K
	(W)	(lm)	CRI (Ra>)		CCT (K)
DDK-SLS 30	30	> 3750	70	152x75	5000-5500K
DDK-SLS 45	45	> 5625	70	152x75	5000-5500K
DDK-SLS 60	60	> 7500	70	152x75	5000-5500K
DDK-SLS 90	90	> 11250	70	152x75	5000-5500K
DDK-SLS 120	120	> 15000	70	152x75	5000-5500K
DDK-SLS 135	135	> 16875	70	152x75	5000-5500K
DDK-SLS 180	180	> 22500	70	152x75	5000-5500K
DDK-SLS 225	225	> 28125	70	152x75	5000-5500K



www.ddk-led.eu

ddk•LED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

