



KANCELÁŘE & VEŘEJNÉ PROSTORY

DDK-LED DL 30W HQ (DOWNLIGHT)

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Světelný zdroj | LED |
| IP krytí | IP 44 |
| CCT | 4000 |
| CRI (Ra>) | 75 |
| Světelný tok (lm) | 2700 |
| Světelná účinnost (lm/W) | 90 |
| Výzařovací úhel | 120° |
| Záruka (roky) | 2 |
| Životnost | > 50 000 hod |
| Materiál | Aluminium |
| Barva | Biela |
| LED zdroje | Epistar |
| Provozní teplota | -25/+45 °C |
| Vstupní napětí | AC85-265V |
| Certifikace | CE, PSE, RoHS, SAA, UL |
| Fotometrický test | acc.STN EN 13032 |
| Fotometrické labor. | Skúšobňa FEI STU, Ilkovičova 3, BA |



DDK-LED DL 30W HQ (Downlight) - prezentuje nový výsoce výkonný LED downlight navrhnutý pro instalaci přímo do sádkovkartonu nebo kazetových stropů. Excelentní termální management a použitý materiál prodlužuje životnost LED diod až do 50 000 hodin. Snadná montáž, nejlepší poměr kvality a výkonu.

Vlastnosti:
energetická třída A +
světelná účinnost 90 lm / W
okamžité zapnutí / vypnutí
bez UV / blikání
snadná montáž

Použití:
Kanceláře, Butiky, Recepce, Obchody, Prezentační místnosti, Vstupní haly, Chodby



| Typ | Výkon +/-10% (W) | Lumen +/- 9,3% (lm) | Index podání barev CRI (Ra>) | Teplota chromatičnosti +/- 100K CCT (K) | Průměr ØxH mm |
|------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|---------------------|
| DDK-LED DL 30 HQ | 30 | 2700 | > 75 | NW (4000K) | Ø223xH80 |



www.ddk-led.eu

ddkLED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

