



KANCELÁŘE & VEŘEJNÉ PROSTORY

DDK-LED PANEL LIGHT II. DIMM | SMART | EMERGENCY ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Light Panel	II. generation
Světelný zdroj	LED
IP krytí	IP44
Účinnost	88-93 lm/W
CRI (Ra>)	90
UGR (<)	19
Záruka (roky)	2
Životnost	> 80,000 hod
Teplota chromatičnosti (CCT)	3000, 4000, 5000 K
Barva rámu	Bílá RAL 9016
Materiál	Hliníková slitina+PMMA, LGP (Acrylic)
SMD LED	Bridgelux
Provozní teplota	-25/+45
Vstupní napětí	220-240 VAC, 50-60Hz
Certifikace	CE, RoHS
Fotometrický test	acc. STN EN 13032



SMART panel kontrolní řídka



MW Senzor & Optické čočky



Nouzové tlačítko

DDK-LED Panel Light II generation - představuje super kvalitu LED svítidla řady DIMM, SMART a EMERGENCY, které jsou navrženy pro instalaci přímo do sádkartonových a kazetových stropů. **Rada DIMM** - předřadníky mají naprogramovanou stmívatelnou funkci DIMM. **Rada SMART** - inteligentní řízení osvětlení s funkcí Corridor na bázi pohybu a Ambient na bázi intenzity okolního světla. Funkce Corridor zajišťuje osvětlení na 50% výkonu, při detekování pohybu prostřednictvím MW senzoru se intenzita zvýší na 100%. Při funkci Ambient se intenzita osvětlení řídí prostřednictvím zabudované optické čočky. **Rada EMERGENCY** - zahrnuje předřadníky s naprogramovanou stmívatelnou funkcí DIMM. V případě výpadku elektrické energie, svítidlo v nouzovém režimu svítí 3 hodiny na 30% svého výkonu.

Exc
elentní termální manažment prodlužuje životnost LED diod až do 80 000 hodin. S teplotou chromatičnosti 4000K v barvě denního světla a hodnotou oslnění UGR <19 jsou tato svítidla

Vlastnosti:

- UGR < 19 pro kanceláře
- Energetická třída A+
- Spotřeba energie nižší o 50%
- Nízká váha & Ultra tenký design
- Dodáváno kompletně s příslušenstvím
- Montáž závěsná, vestavná s/bz pružiny
- Bez UV blikání, okamžitě zapnutí / vypnutí
- Volitelná barva rámu pro přisazenou verzi dle RAL
- Externí LED driver s konstantním proudem a vysokou účinností.

Použití:

Kanceláře, butiky, recepce, obchody, výstavní prostory, vstupní haly, chodby



Typ	Výkon	Lumen	CCT	Rozměry
	+/-10%	+/- 9,3%	(K)	mm
	(W)	(lm)		
DDK-LED 300x300 DDK-LP18300300	18	1584-1674	5000	295*295*9
DDK-LED 600x600 DDK-LP30600600 DDK-LP45600600	30 45	2640-2790 4000-4200	3000/4000 4000	595*595*9 595*595*9
DDK-LED 1200x600 DDK-LP831200600	83	7304-7719	4000	1195*595*9



www.ddk-led.eu

ddk•LED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

