



STADIONY

DDK - LED FL PRODUKTOVÁ ŘADA

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Světelný zdroj	LED
IP krytí	IP 67
CRI (Ra>)	80-90
Záruka (roky)	5
Životnost	> 80 000 hodin
Materiál	hliník
Barva komponentů	stříbrná / černá / šedá
Provozní teplota	-40/+65 °C
Vstupní napětí	90-305VAC, 50/60Hz
Certifikace	CE, GS, RoHS, UL
Fotometrický test	acc. STN EN 13032



DDK-LED produktová řada stadionového osvětlení představuje skupinu vysoce kvalitních LED svítidel, které jsou vhodné pro použití ve sportovních areálech, jako jsou stadiony (venkovní & vnitřní), závodní dráhy, tunely a letiště. Vysoké krytí IP67 je předurčuje pro venkovní i vnitřní použití. Produktová řada nabízí varianty výkonů od 100 do 3000 W při teplotě chromatičnosti do 6500K. Díky použití LED světelných modulů je dosaženo životnosti do 80 000 hodin. Vysoká hodnota CRI nad 80-90Ra přináší velmi dobré optické parametry, které garantují vynikající světelný výstup pro každý vyzářovací úhel.

Vlastnosti:

- Energetická třída A+
- Extrémně výkonná LED světelná zdroje
- Ultra účinná technologie čoček.
- Vysoce kvalitní komponenty
- les/ldt soubory na vyžádání
- Dodáváno kompletně s příslušenstvím
- Závěsná / Přisazená montáž

Použití:

veškeré typy sportovních areálů jako jsou stadiony (venkovní & vnitřní), závodní dráhy, tunely, letiště, billboardy a parkoviště



Typ	Výkon (W)	Lumen (lm)	Úhel °	Rozměry mm	Teplota chromatičnosti CCT(K)	Čistá váha kg
DDK-FL 100	100	15000	10°/24°/38°/60°/90°/120°	385/298/104 - 167	2700-6500K	7
DDK-FL 150	150	22500	10°/24°/38°/60°/90°/120°	385/351/104 - 167	2700-6500K	8
DDK-FL 200	200	30000	10°/24°/38°/60°/90°/120°	520/350/104 - 200	2700-6500K	10
DDK-FL 300	300	45000	10°/24°/38°/60°/90°/120°	470/456/104 - 312	2700-6500K	15
DDK-FL 350	350	52500	10°/24°/38°/60°/90°/120°	604/456/104 - 312	2700-6500K	18
DDK-FL 400	400	60000	10°/24°/38°/60°/90°/120°	604/456/104 - 312	2700-6500K	18
DDK-FL 500	500	75000	10°/24°/38°/60°/90°/120°	738/457/104 - 312	2700-6500K	21
DDK-FL 600	600	90000	10°/24°/38°/60°/90°/120°	872/457/104 - 312	2700-6500K	26
DDK-FL 700	700	105000	10°/24°/38°/60°/90°/120°	872/457/104 - 312	2700-6500K	26
DDK-FL 800	800	120000	10°/24°/38°/60°/90°/120°	872/567/104 - 315	2700-6500K	31
DDK-FL 900	900	135000	10°/24°/38°/60°/90°/120°	872/567/104 - 315	2700-6500K	31
DDK-FL 1000	1000	150000	10°/24°/38°/60°/90°/120°	872/669/104 - 315	2700-6500K	37
DDK-FL 1500	1500	225000	10°/24°/38°/60°/90°/120°	1073/776,7/104 - 315	2700-6500K	48
DDK-FL 2000	2000	300000	10°/24°/38°/60°/90°/120°	1408/776,7/104 - 315	2700-6500K	60
DDK-FL 3000	3000	450000	10°/24°/38°/60°/90°/120°	1743/880,7/104 - 315	2700-6500K	98



www.ddk-led.eu

ddk•LED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

