



# ÄUSSERE BELEUCHTUNG

## DDK-LED SLS (STANDARD) PRODUKTTREIHE

### GRUNDPARAMETER

Lichtquelle	LED
IP Deckung	IP66
CRI (Ra>)	70
Strahlwinkel	152x75°
Lichtausbeute (lm/W)	125
Garantie (Jahre)	5
Lebensdauer	> 80 000
Farbarttemperatur	5000-5500 K
Farbe	Aluminium / Silber
Werkstoff	Aluminium
LED-Lichtquelle	Bridgelux LED
Optik	30W / 45W LED-Module
Vorschaltwiderstand	DDK-LED
Betriebstemperatur °C	-20/+60
Selbstspannung	AC90-305V ; 50-60Hz
Zertifikation	CE, RoHS
Photometrische Teste	acc. STN EN 13032



**DDK - LED SLS (STANDARD)** - stellt hochfunktionelle Leuchten vor allem für Outdoor-Anwendungen. Die Beleuchtungskörper erfüllen erforderliche IP 66 - Deckung. Mit der dritten Generation LED-Lichtmodul bietet beste Qualität und bis 80 000 Stunden Betriebszeit. Hohe Lichtausbeute bis zu 125 lm / W und eine Lichtdurchlässigkeit von 98% auf hervorragende technische Parameter zu gewährleisten. Der hohe Wert von Ra> 70 Ra Garanten für optische Display Beleuchtung im Freien notwendig. Straßen, Wege, Gehwege, Parkflächen, Wohngebiete und Brücken sind die am meisten empfohlene Anwendungsspektrum.

#### Eigenschaften:

Voll-Aluminium  
RAL-Farbe auf Anfrage  
Energieeffizienzklasse A+  
Voll einstellbare Gelenkhalter  
Montage auf einer Stange / Wand  
Hohe Lichtausbeute bis zu 125lm/W  
30W, 45W dritten Generation LED Modul  
Haltbare, lange Lebensdauer bis zu 80 000 Stunden  
Wasser- und staubdicht durch IP66, keine Wartung  
98% Lichtdurchlässigkeit mit Hilfe einzigartige Linsen garantiert  
Keine UV- oder IR-Strahlung, kein Quecksilber Umweltverschmutzung

#### Anwendung:

Straßen, Wege, Bürgersteige, Parkplätze, Plakate, Autobahn, Eisenbahntunnel, Wohn- und anderen Freiflächen, Brücken



Typ	Leistung	Lumen	Farbwieder- gaberindex	Strahlwinkel °	Farbe temperature
	+/-2%	+/- 9,3%			+/- 100K
	(W)	(lm)	CRI (Ra>)		CCT (K)
DDK-SLS 30	30	> 3750	70	152x75	5000-5500K
DDK-SLS 45	45	> 5625	70	152x75	5000-5500K
DDK-SLS 60	60	> 7500	70	152x75	5000-5500K
DDK-SLS 90	90	> 11250	70	152x75	5000-5500K
DDK-SLS 120	120	> 15000	70	152x75	5000-5500K
DDK-SLS 135	135	> 16875	70	152x75	5000-5500K
DDK-SLS 180	180	> 22500	70	152x75	5000-5500K
DDK-SLS 225	225	> 28125	70	152x75	5000-5500K



www.ddk-led.eu

**ddk**•LED  
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

