



BÜRO & PUBLIC SPACE

DDK-LED DL 30W HQ (DOWNLIGHT)

GRUNDPARAMETER

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Lichtquelle | LED |
| IP – Deckung | IP 44 |
| CCT | 4000 |
| CRI (Ra>) | 75 |
| Lichtstrom (lm) | 2700 |
| Lichtausbeute (lm/W) | 90 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Garantie (Jahre) | 2 |
| Lebensdauer | > 50 000 St. |
| Werkstoff | Aluminium |
| Farbe | Bjela |
| LED-Lichtquelle | Epistar |
| Betriebstemperatur | -25/+45 °C |
| Selbstspannung | AC85-265V |
| Zertifikation | CE, PSE, RoHS, SAA, UL |
| Photometrische Tests | acc.STN EN 13032 |
| Photometrische Labs. | Skúšobňa FEI STU, Ilkovičova 3, BA |



DDK-LED DL 30W HQ (Downlight) - präsentiert die neue Hochleistungs-LED-Einbauleuchte für den Einbau direkt in den Gipskarton oder Kassettendecken. Ausgezeichnetes thermisches Management und das Material erstrecken sich bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer LED. Einfache Installation, die beste Qualität Wert und Leistung.

Eigenschaften:
Energieeffizienzklasse A+
Lichtausbeute von 90 lm / W
Instant-On / Off
kein UV / Flicker
einfache Installation

Anwendung:
Büros, Boutiquen, Rezeption, Geschäfte,
Präsentationsräume, Lobbies, Flure



| Typ | Leistung +/-10% | Lumen +/- 9,3% | Farbwieder- gaberindex | Farbarttemperatur +/- 100K | Durchmesser ØxH |
|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | (W) | (lm) | CRI (Ra>) | CCT (K) | mm |
| DDK-LED DL 30 HQ | 30 | 2700 | > 75 | NW (4000K) | Ø223xH80 |

www.ddk-led.eu

ddkLED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

