



BÜRO & PUBLIC SPACE

DDK - LED GRILL PANEL LIGHT PRODUKTTREIHE

GRUNDPARAMETER

Lichtquelle	LED
IP Deckung	IP44
CRI (Ra>)	80
Strahlwinkel	120°
UGR	< 19
Garantie (Jahre)	3
Lebensdauer	> 80 000 hrs
Farbtemperatur	3000 - 6000 K
Rahmenfarbe	Aluminium/ Silber, Weiß RAL 9016
Werkstoff	Aluminium-Legierung
Diffusor	Prismatisch / Matt
SMD LED	Epistar
Betriebstemperatur	-25/+45
Selbstspannung	90-264 VAC / 90-305 VAC/ 180-295 VAC ; 50-60Hz
Zertifikation	CE, RoHS
Photometrische Tests	acc. STN EN 13032



DDK-LED Grill Panel Light - präsentiert eine dünne LED-Lampen entwickelt, um direkt in Trockenbau- oder Deckenkassette installieren. Direkter Kontakt mit Isolierung Deckenlampe ist ohne zusätzliche Overlay-Gehäuse möglich. Verwendet werden hochwertige Materialien und Komponenten führender Lieferanten. Hervorragende Wärmemanagement und veredelt Aluminium verlängern die Lebensdauer der LEDs bis zu 80 000 Stunden. Mit LED bietet die beste Qualität und brillanten Lichtleistung. Die Produktlinie bietet quadratische und rechteckige Modelle unterschiedlicher Leistung W mit Farbtemperaturen von bis zu 6000K. Lampen erfüllen die Menge von Blendung UGR <19 für den Einsatz im Büro, Büros, Boutiquen, Rezeption, Geschäfte, Ausstellungsräume, Lobbies, Fluren sind die am meisten empfohlene Umfang.

Eigenschaften:

UGR <19 für Büros
Regular, dimmbar, DALI
Energieeffizienzklasse A+
IES / Ldt. daten auf Ansuchen
Komplett mit Zubehör geliefert
Kein UV-Flimmern, Instant on / off
Geringerer Energieverbrauch um 50%
Externe Hoch PF Konstantstrom-LED-Treiber
Größe, Farbe und Rahmenleistung auf Abruf
Montage: Hängend, Eingeleitet, und mit Fröhlung

Anwendungen:

Büros, Boutiquen, Rezeption, Geschäfte, Ausstellungsräume, Lobbies, Flure



Typ	Leistung +/-10%	Lumen +/- 9,3%	Farbtemperatur K	Abmessungen mm
(W)	(lm)			
DDK-GLP 500x600				
DDK-GLP300600LL22	22	1958	3000	295x595x27
DDK-GDP300600LL22		2024	4000	
		2090	5000	
		2156	6000	
DDK-GLP 600x600/620x620				
DDK-GLP600600LL32	32	2848	3000	595x595x27
DDK-GDP600600LL32		2944	4000	615x615x27
DDK-GLP620620LL32		3040	5000	
DDK-GDP620620LL32		3136	6000	
DDK-GLP600600LL42	42	3738	3000	595x595x27
DDK-GDP600600LL42		3864	4000	615x615x27
DDK-GLP620620LL42		3990	5000	
DDK-GDP620620LL42		4116	6000	
DDK-GLP 700x300				
DDK-GLP1200300LL32	32	2848	3000	1195x295x27
DDK-GDP1200300LL32		2944	4000	
		3040	5000	
		3136	6000	
DDK-GLP1200300LL42	42	3738	3000	1195x295x27
DDK-GDP1200300LL42		3864	4000	
		3990	5000	
		4116	6000	
DDK-GLP 1200x600				
DDK-GLP1200600LL60	60	5340	3000	1195x595x27
DDK-GDP1200600LL60		5520	4000	
		5700	5000	
		5880	6000	
DDK-GLP1200600LL83	83	7387	3000	1195x595x27
DDK-GDP1200600LL83		7636	4000	
		7885	5000	
		8134	6000	



www.ddk-led.eu

ddkLED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

