



KANCELÁŘE & VEŘEJNÉ PROSTORY

DDK-LED PANEL LIGHT WHITE ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Světelný zdroj	LED
IP krytí	IP20
CRI (Ra>)	80
Záruka (roky)	2
Životnost	> 80,000 hod
Teplota	5000 K
chromatičnosti (CCT)	
Barva rámu	Bílá RAL 9016
Materiál	Aluminium Alloy+PMMA, LGP (Acrylic)
SMD LED	Epistar
Provozní teplota	-20/+40
Vstupní napětí	200-240 VAC / 50-60Hz
Certifikace	CE, RoHS
Fotometrický test	acc. STN EN 13032



DDK-LED PANEL LIGHT WHITE - představuje jen 11 mm tenké LED svítidla určená pro instalace přímo do sádkartonových a kazetových stropů. Šířka rámu 18 mm v bílé barvě zvětšuje plochu osvětlení. Použité jsou vysoce kvalitní materiály a komponenty od předních dodavatelů. Excelentní termální management produkuje životnost LED diod až do 80 000 hodin. Svítidla splňují hodnotu oslnění UGR <19 pro kancelářské použití.doporučované možnosti použití.

Vlastnosti:




100 lm / W
Běžný, stravitelný
Energetická třída A +
UGR <19 pro kanceláře
Bílá barva rámu RAL 9003
Spotřeba energie nižší o 50%
Nízká váha & Ultra tenký design
Montáž závěsná, vsazena s / bez pružiny
Bez UV blikání, okamžitě zapnutí / vypnutí
Externí LED předřadník na konstantní proud s vysokým účinníkem

Použití:

Kanceláře, butiky, recepce, obchody, výstavní prostory, vstupní haly, chodby



Typ	Výkon +/-10%	Lumen +/- 9,3%	Rozměry
	(W)	(lm)	mm
DDK-LED 600x600 DDK-LP36600600	36	3600	595X595X11
DDK-LED 1200x300 DDK-LP361200300	36	3600	1195X295X11



www.ddk-led.eu

ddk•LED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

