



# PRIEMYSEL

## DDK-LED HBS SPACE (Symetrický) PRODUKTOVÁ RADA

### ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Svetelný zdroj	<b>LED</b>
IP Krytie	<b>IP 65</b>
CRI (Ra->)	<b>75</b>
Záruka (rokov)	<b>5</b>
Životnosť	<b>&gt; 80 000 hod</b>
Materiál	<b>Hliník</b>
Optika	<b>45W LED moduly/30ks LEDs v 1 module</b>
Krivka svetivosti	<b>Symetrický (voliteľných 24,36,60,90 °)</b>
Prevádzk. teplota	<b>-30/+60 °C</b>
Vstupné napätie	<b>110-277 V / 50HZ-60HZ</b>
Predradník	<b>DDK-LED</b>
Certifikácia	<b>CE, GS, RoHS, UL</b>
Fotometrický test	<b>acc.STN EN 13032</b>
Fotometrické Lab.	<b>Skúšobňa FEI STU, Ilkovičova 3, BA</b>



**DDK-LED HBS SPACE** predstavujú sofistikované vysokovýkonné LED svietidlá navrhnuté pre veľké priestory s mierne vysokým až vysokým stropom. Vďaka použitiu DDK-LED modulárnych systémov ponúkajú produkty variácie výkonov od 45 do 225W pri teplote chromatickosti do 6500K. Symetrická krivka svetivosti je charakteristická pre HBS SPACE. Použitie LED svetelných modulov je predpokladom k životnosti až do 80 000 hodín. Vysoká hodnota CRI nad 75 RA prináša rozhodujúce optické zobrazenie pre priestory, kde je limitovaný prísun denného svetla. Zobrazenie CRI >95 Ra je možné na objednávku. Použitý je predradník DDK-LED. Svietidlá spĺňajú hodnotu krytia IP65 pre priemyselné priestory, sú chránené pred vodou a prachom, čím sa predlžuje životnosť svietidiel. Priemyselné haly, sklady, garáže a nákupné centrá predstavujú najviac odporúčané možnosti použitia.

#### Vlastnosti:

- DDK-LED predradník
- Energetická trieda A+
- les/ltd súborny na požiadanie
- Vysoko kvalitné komponenty
- počet ks LEDs v module je 30
- DDK-LED modul 3-tej generácie
- Závesná, vsadená i prisadená verzia
- Použitý vysoko-odolný IP 65 konektor
- Dodávané kompletne s príslušenstvom

#### Použitie:

priemyselné haly, sklady, garáže, veľké nákupné strediská



Typ	Výkon +/-2%	Lumen +/- 9.3%	Index podania farieb	Teplota chromatickosti +/- 100K
	(W)	(lm)	CRI (Ra->)	CCT (K)
DDK-HBS 45	45	> 5625	75	3000 -6500K
DDK-HBS 90	90	> 11250	75	3000 -6500K
DDK-HBS 135	135	> 16875	75	3000 -6500K
DDK-HBS 180	180	> 22500	75	3000 -6500K
DDK-HBS 225	225	> 28125	75	3000 -6500K



[www.ddk-led.eu](http://www.ddk-led.eu)

**ddk-LED**  
TECHNOLOGY SERVICES

[business@ddk-led.eu](mailto:business@ddk-led.eu)

