



# VONKAJŠIE OSVETLENIE

## DDK-LED SLL PRODUKTOVÁ RADA

### ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Svetelný zdroj	LED
IP krytie	IP65
CRI (Ra>)	70
Výžarovací uhol	120°
Merný výkon (lm/W)	90
Záruka (Roky)	5
Životnosť (Hodín)	> 80 000
Teplota chromatickosti (CCT)	5000 K
Farba	Hliník/Šedá
Materiál	Hliníková zliatina
LED svetelné zdroje	EPISTAR
Predradník	DDK-LED
Prevádzková teplota °C	-20/+60
Vstupné napätie	AC220V ; 50-60Hz
Certifikácia	CE, RoHS
Fotometrický test	acc. STN EN 13032



**DDK - LED SLL** - predstavuje výkonné svietidlá s krytím IP65 navrhnuté špeciálne pre vonkajšie použitie. Použitím kvalitných LED čipov ponúkajú svietidlá životnosť viac ako 80 000 hodín. Merný výkon 90 lm/W garantuje optimálne technické parametre. Vysoká hodnota CRI > 70 Ra zaručuje optické zobrazenie nevyhnutné pre osvetlenie vonkajších priestorov. Ulice, cesty, chodníky, parkovacie priestory a obytné štvrte sú najviac doporučované možnosti použitia.

#### Vlastnosti:

Hliníková zliatina  
Energetická trieda A+  
Nízkonákladová varianta  
Montáž na stĺp / na stenu  
Merný výkon 90 lm/W  
Kvalitné LED čipy EPISTAR  
Odolné, dlhá životnosť až 80 000 hodín  
Vodotesný a prachotesný vďaka IP65, bezúdržbovosť  
Žiadne UV alebo IR žiarenia, žiadne znečistenie ortuťou

#### Použitie:

Ulice, cesty, chodníky, parkovacie miesta, obytné štvrte  
a iné vonkajšie priestory



Typ	Výkon +/-2%	Lumen +/- 9,3%	Index podania farieb	Výžarovací uhol °	Teplota chromatickosti +/- 100K
DDK-SLL 30	30	> 2700	70	120	5000K
DDK-SLL 50	50	> 4500	70	120	5000K
DDK-SLL 70	70	> 6300	70	120	5000K
DDK-SLL 90	90	> 8100	70	120	5000K



[www.ddk-led.eu](http://www.ddk-led.eu)

**ddk**•LED  
TECHNOLOGY SERVICES

[business@ddk-led.eu](mailto:business@ddk-led.eu)

