



VONKAJŠIE OSVETLENIE

DDK-LED SLS (STANDARD)

PRODUKTOVÁ RADA

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Svetelný zdroj	LED
IP krytie	IP66
CRI (Ra>)	70
Výžarovací uhol	152x75°
Merný výkon (lm/W)	125
Záruka (Roky)	5
Životnosť (Hodín)	> 80 000
Teplota chromatickosti (CCT)	5000-5500 K
Farba	Hliník / Strieborná
Materiál	Hliník
LED svetelné zdroje	Bridgelux LED
Optika	30W/45W LED moduly
Predradník	DDK-LED
Prevádzková teplota °C	-20/+60
Vstupné napätie Certifikácia	AC90-305V ; 50-60Hz
Fotometrický test	CE, RoHS acc. STN EN 13032



DDK - LED SLS (STANDARD) - predstavuje vysoko výkonné svietidlá s krytím IP66 navrhnuté špeciálne pre vonkajšie použitie. Použitím 30W a 45W LED modulov 3tej generácie ponúkajú svietidlá najlepšíu kvalitu a životnosť viac ako 80 000 hodín.

Vysoký merný výkon do 125 lm/W a priepustnosť svetla do 98% garantujú vynikajúce technické parametre. Vysoká hodnota CRI > 70 Ra zaručuje optické zobrazenie nevyhnutné pre osvetlenie vonkajších priestorov. Ulice, cesty, chodníky, parkovacie priestory, obytné štvrte a mosty sú najviac doporučované možnosti použitia.

Vlastnosti:

Energetická trieda A+
Farba RAL na požiadanie
Celohliníkové prevedenie
Montáž na stĺp / na stenu
Kľbový plne nastaviteľný držiak
30W , 45W LED moduly 3tej generácie
Odolné, dĺhā životnosť až 80 000 hodín
Vysoký merný výkon do 125 lm/W
Vodotesný a prachotesný vďaka IP66, bezúdržbovosť
Žiadne UV alebo IR žiarenia, žiadne znečistenie ortuťou
98% priepustnosť svetla použitím exkluzívnych šošoviek

Použitie:

Ulice, cesty, chodníky, parkovacie miesta, bilbordy, diaľnice, železničné tunely, obytné štvrte a iné vonkajšie priestory, mosty



Typ	Výkon +/-2%	Lumen +/- 9.3%	Index podania farieb	Výžarovací uhol °	Teplota chromatickosti +/- 100K
	(W)	(lm)	CRI (Ra>)		CCT (K)
DDK-SLS 30	30	> 3750	70	152x75	5000-5500K
DDK-SLS 45	45	> 5625	70	152x75	5000-5500K
DDK-SLS 60	60	> 7500	70	152x75	5000-5500K
DDK-SLS 90	90	> 11250	70	152x75	5000-5500K
DDK-SLS 120	120	> 15000	70	152x75	5000-5500K
DDK-SLS 135	135	> 16875	70	152x75	5000-5500K
DDK-SLS 180	180	> 22500	70	152x75	5000-5500K
DDK-SLS 225	225	> 28125	70	152x75	5000-5500K



www.ddk-led.eu

ddk•LED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

