



KANCELÁRIE & VEREJNÉ PRIESTORY

DDK-LED DL 30W HQ (DOWNLIGHT)

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Svetelný zdroj	LED
IP krytie	IP 44
CCT (K)	4000
CRI (Ra>)	75
Svetelný tok (lm)	2700
Svetelná účinnosť (lm/W)	90
Výžarovací uhol	120°
Žiaruka (rokov)	2
Životnosť	> 50 000 hod
Materiál	Aluminium
Farba	Biela
Zdroje LED	Epistar
Prevádzková teplota	-25/+45 °C
Vstupné napätie	AC85-265V
Certifikácia	CE, PSE, RoHS, SAA, UL
Fotometrický test	acc.STN EN 13032
Fotometrické Lab.	Skúšobňa FEI STU, Ilkovičova 3 BA



DDK-LED DL 30W HQ (Downlight) - prezentuje nový vysokovýkonný LED downlight navrhnutý na inštaláciu priamo do sadrokartónu alebo kazetových stropov. Excelentný termálny manažment a použitý materiál predlžuje životnosť LED diód až do 50 000 hodín. Jednoduchá montáž, najlepší pomer kvality a výkonu.

Vlastnosti:

energetická trieda A+
svetelná účinnosť 90 lm/ W
okamžité zapnutie/ vypnutie
bez UV / blikania
jednoduchá montáž

Použitie:

Kancelárie, Butiky, Recepce, Obchody, Prezentačné miestnosti,, Vstupné haly, Chodby



Typ	Výkon +/-10%	Lumen +/- 9,3%	Index podania farieb CRI (Ra>)	Teplota chromatickosti +/- 100K CCT (K)	Priemer ØxH
	(W)	(lm)			mm
DDK-LED DL 30 HQ	30	2700	> 75	NW (4000K)	Ø223xH80



www.ddk-led.eu

ddkLED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

