



PRIEMYSEL

DDK - LED HBM PRODUKTOVÁ RADA

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Svetelný zdroj	LED
IP krytie	IP 65
CRI (Ra>)	80
Záruka (rokov)	5
Životnosť	> 80 000 hodín
Materiál	hliník
I Farba komponentov	čierna
Prevádzková teplota	-30/+60 °C
Vstupné napätie	AC180-265V 50-60Hz
Predradník	Mean Well
Certifikácia	CE, GS, RoHS, ULacc.
Fotometrický test	STN EN 13032



DDK-LED HBM predstavuje kvalitné LED svetidlá navrhnuté pre veľké priestory s mierne vysokým až vysokým stropom. Priemyselné haly, sklady, garáže a nákupné centrá predstavujú najviac odporúčané možnosti použitia. Svetidlá spĺňajú hodnotu krytia IP65 pre priemyselné priestory, sú chránené pred vodou a prachom, čím sa predlžuje životnosť svetidiel. Produktová rada ponúka variácie výkonov od 100 do 500 W pri teplote chromatickosti do 6500K. Použitie LED svetelných zdrojov je predpokladom k životnosti až do 80 000 hodín. Vysoká hodnota CRI nad 80 RA prináša rozhodujúce optické zobrazenie pre priestory, kde je limitovaný prísun denného svetla.

Vlastnosti:

Energetická trieda A+
Vysoko výkonné LED svetelné zdroje
Vstavaná medená tepelná trubica
Vysoko kvalitné komponenty
les/ltd súbor na požiadanie
Dodávané kompletne s príslušenstvom
Závesná / Prísadaná verzia

Použitie:

priemyselné haly, sklady, garáže, veľké nákupné strediskáDDK



Typ	Výkon (W)	Lumen (lm)	Uhol °	Index podania farieb CRI (Ra>)	Teplota chromatickosti CCT(K)	Čistá váha kg
DDK-HBM 100	100	>10 000	62/92	80	3000-6500K	5,8
DDK-HBM 120	120	>12 000	62/92	80	3000-6500K	6,67
DDK-HBM 150	150	>15 000	62/92	80	3000-6500K	7,7
DDK-HBM 200	200	>20 000	62/92	80	3000-6500K	7,7
DDK-HBM 300	300	>30 000	62/92	80	3000-6500K	7,7
DDK-HBM 400	400	>40 000	62/92	80	3000-6500K	9,5
DDK-HBM 500	500	>50 000	62/92	80	3000-6500K	10,8



www.ddk-led.eu

ddkLED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

