



PRIEMYSEL

DDK-PRIMUS LED T8 21500

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Výkon	2x22W
Pätica	G13
IP krytie	IP66
CRI (Ra>)	>80
CCT	4000K
Svetelný tok	6000lm
Materiál a komponenty	hliník + PC (mliečne)
Rozmery mm	A: 1572, B: 145, C: 111, D:940
Životnosť	> 50 000 hod
Záruka	3 roky
Vstupné napätie	AC220-240V 50-60Hz
Certifikácia	CE, PSE, RoHS, SAA, UL
Fotometrický test	acc.STN EN 13032



Vlastnosti:
Bez UV blikania
Energetická trieda A+
Ochrana proti skratu
Okamžité zapnutie/vypnutie
Dlhá životnosť, vysoká svetelná účinnosť
Bez oslnenia, bez ortute, žiadne UV a IR žiarenie
Úspora energie 50% oproti tradičným T8 žiarivkám
Špeciálny optický dizajn, rovnomerná distribúcia svetla
Nastaviteľný uhol svietivosti do 160° pre špeciálne použitie

Použitie:
náhrada za tradičnú T8 fluorescenčnú žiarivku
hotely
konferenčné a komerčné priestory
obytné budovy
školy
nemocnice



www.ddk-led.eu

ddk•LED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

