



ŠTADIÓNY

DDK - LED FL PRODUKTOVÁ RADA

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Svetelný zdroj	LED
IP krytie	IP 67
CRÍ (Ra>)	80/90
Záruka (rokov)	5
Životnosť	> 80 000 hodín
Materiál	hliník
Farba komponentov	strieborná/čierna/šedá
Prevádzková teplota	-40/+65 °C
Vstupné napätie	90-305VAC, 50/60 Hz
Certifikácia	CE, GS, RoHS, UL
Fotometrický test	acc. STN EN 13032



DDK-LED produktová rada Štadiónového osvetlenia predstavuje skupinu vysoko kvalitných LED svetidiel, ktoré sú vhodné na použitie v Športových arénach ako Štadióny (vonkajšie & vnútorné), pretekárske dráhy, tunely a letiská. Vysoké krytie IP67 ich predurčuje na vonkajšie i vnútorné použitie. Produktová rada ponúka variácie výkonov od 100 do 3000 W pri teplote chromatickosti do 6500K. Použitie LED svetelných zdrojov je predpokladom k životnosti nad 80 000 hodín. Vysoká hodnota podania farieb CRI nad 80-90Ra prináša optické zobrazenie, ktoré zobrazuje vynikajúci svetelný výstup pre každý výzrovarci uhol.

Vlastnosti:

- Energetická trieda A+
- Extrémne výkonné LED svetelné zdroje
- Ultra účinná technológia šošoviek
- Vysoko kvalitné komponenty
- ies/ltid súbory na požiadanie
- Dodávané kompletne s príslušenstvom
- Závesná / Prísadaná verzia

Použitie:

všetky typy športových areálov ako štadióny (vonkajšie & vnútorné), pretekárske dráhy, tunely, letiská, bilbordy a parkoviská



Typ	Výkon (W)	Lumen (lm)	Uhol °	Rozmery mm	Teplota chromatickosti CCT(K)	Čistá váha kg
DDK-FL 100	100	15000	10°/24°/38°/60°/90°/120°	385/298/104-167	2700-6500K	7
DDK-FL 150	150	22500	10°/24°/38°/60°/90°/120°	385/351/104-167	2700-6500K	8
DDK-FL 200	200	30000	10°/24°/38°/60°/90°/120°	520/350/104-200	2700-6500K	10
DDK-FL 300	300	45000	10°/24°/38°/60°/90°/120°	470/456/104-312	2700-6500K	15
DDK-FL 350	350	52500	10°/24°/38°/60°/90°/120°	604/456/104-312	2700-6500K	18
DDK-FL 400	400	60000	10°/24°/38°/60°/90°/120°	604/456/104-312	2700-6500K	18
DDK-FL 500	500	75000	10°/24°/38°/60°/90°/120°	738/457/104-312	2700-6500K	21
DDK-FL 600	600	90000	10°/24°/38°/60°/90°/120°	872/457/104-312	2700-6500K	26
DDK-FL 700	700	105000	10°/24°/38°/60°/90°/120°	872/457/104-312	2700-6500K	26
DDK-FL 800	800	120000	10°/24°/38°/60°/90°/120°	872/567/104-315	2700-6500K	31
DDK-FL 900	900	135000	10°/24°/38°/60°/90°/120°	872/567/104-315	2700-6500K	31
DDK-FL 1000	1000	150000	10°/24°/38°/60°/90°/120°	872/669/104-315	2700-6500K	37
DDK-FL 1500	1500	225000	10°/24°/38°/60°/90°/120°	1073/776,7/104-315	2700-6500K	48
DDK-FL 2000	2000	300000	10°/24°/38°/60°/90°/120°	1408/776,7/104-315	2700-6500K	60
DDK-FL 3000	3000	450000	10°/24°/38°/60°/90°/120°	1743/880,7/104-315	2700-6500K	98



www.ddk-led.eu

ddkLED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

