



SVETELNÉ ZDROJE

DDK-LED T8 20W 1200 MOTION MW SENSOR

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Príkon	20W
Pätica	G13
IP krytie	IP20
Svetelný tok	>1980lm
Vyžarovací uhol	120°
CRI (Ra>)	>75
CCT	5000-5500K
Materiál	Hliník+PC(Mliečne)
Rozmery ø	Ø26x1198mm
Životnosť	> 80 000 hrs
Záruka (rokov)	3 roky
Vstupné napätie	AC85-277V 50-60Hz
Dosah senzoru	5-10m (nastaviteľné)
Uhol senzoru	140°
Čas osvetlenia	20s (nastaviteľné)
Reakcia senzoru	0.5s
Certifikácia	CE, PSE, RoHS, SAA, UL
Fotometrický test	acc.STN EN 13032
Fotometrické Lab.	Skúšobňa FEI STU, Ilkovičova 3, BA

Vlastnosti:

Energetická trieda A+

Bez blikania

Zabudovaný LED predradník

Vysoká svetelná účinnosť nad 95 lm/W

Jednoduchá inštalácia a priama výmena fluorescenčnej žiarivky

Úspora nad 90% oproti fluorescenčnej žiarivke, o 60% viac ako bežná LED T8

Senzor a inteligentný IC sú integrované, bez potreby ďalšieho predradníka

V okolí 10m nie je senzor rušený okolitou teplotou ani zvukmi (PIR al.hlasový ovládač)

Použitie:

náhrada za tradičnú T8 fluorescenčnú žiarivku

podzemné parkovisko


suterén

chodby

sklad

výťah

autobusová zastávka



www.ddk-led.eu

ddk-LED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

