



KANCELÁRIE & VEREJNÉ PRIESTORY

DDK-LED DW PRO (DOWNLIGHT)

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Svetelný zdroj	LED
IP krytie	IP 54 teleso , IP 20 driver
CRI (Ra>)	80
Farba svetla CCT	5000K
Svietivosť	100 lm/W @ 4000K
Záruka (rokov)	2
Životnosť	> 50 000 hod
Materiál	teleso hliník s PC povrchovou úpravou, difúzor PSS
Farba telesa	Biele
Prevádzková teplota	-20 / +50
Vstupné napätie	220-240V
Certifikácia	CE, PSE, RoHS, SAA, UL
Fotometrický test	acc.STN EN 13032
Fotometrické labor.	Skúšobňa FEI STU, Ilkovičova 3, BA



DDK-LED DL PRO Downlight - prezentuje super moderné LED svietidlá navrhnuté na inštaláciu priamo do sadrokartónu alebo kazetových stropov. Exceľentný termálny manažment a rafinované použitý materiál predlžuje životnosť LED diód až do 50 000 hodín. Používanie LED diód ponúka najlepšiu kvalitu a skvelý svetelný výkon. Jednoduchá montáž. Kancelárie, butiky, recepcie, obchody, prezentačné miestnosti, vstupné haly a chodby sú najviac doporučované možnosti použitia.

Vlastnosti:





jednoduchá montáž
energetická trieda A+
ies/ldt súborny na požiadanie
žiarivé farby príjemné pre oči
okamžité zapnutie/ vypnutie
bez UV / blikania

Použitie:

Kancelárie, Butiky, Recepcie, Obchody, Prezentačné miestnosti, Vstupné haly, Chodby



Typ	Výkon +/-10%	PF	3000K +/- 100K	4000 +/- 100K	5000 +/- 100K
	(W)		(lm)	(lm)	(lm)
DDK-LED DW PRO 11W	11	> 0.9	1012	1100	1100
DDK-LED DW PRO 13W	13	> 0.9	1196	1300	1300
DDK-LED DW PRO 20W	20	> 0.9	1840	2000	2000
DDK-LED DW PRO 25W	25	> 0.9	2300	2500	2500



www.ddk-led.eu

ddk•LED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

