



KANCELÁRIE & VEREJNÉ PRIESTORY

DDK-LED DL PRISADENÝ 244 (DOWNLIGHT)

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Svetelný zdroj	LED
IP krytie	IP20 optika IP54, IK06
CRI (Ra>)	80
Farba svetla CCT	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Svietivosť	100 lm/W
Uhol svietivosti	15° / 24° / 36° / 60°
Záruka (rokov)	2
Životnosť	> 50 000 hod
Materiál	Hliníková zliatina, optika PC
Farba telesa	Biela, čierna, strieborná
Prevádzková teplota	-20 / +40
Vstupné napätie	180-264V
Certifikácia	CE, PSE, RoHS, SAA, UL
Fotometrický test	acc.STN EN 13032
Fotometrická labor.	Skúšobňa FEI STU, Ilkovičova 3, BA



DDK-LED DL Prisadený 244 - prezentuje super moderné LED svetidlá navrhnuté na inštaláciu priamo na strop. Má vysoko priepustnú optiku a možnosti vysokého odrazu svetla. Chladíč ADC12 a viacvrstvová štruktúra poskytujú vynikajúci odvod tepla. Nastaviteľný smer osvetlenia - otočenie o 360 ° horizontálne a 23 ° vertikálne - ponúka všetky možné svetelné efekty. Zabudované riešenie ovládača v stmievateľnej aj nestmievateľnej verzii dosahuje vynikajúcu kompatibilitu osvetlenia.

Vlastnosti:

Nastaviteľný smer osvetlenia: 360 ° horizontálne a 23 ° vertikálne
Vysoká účinnosť 100 lm / W
Objektív vodotesný IP54
Voliteľné verzie objektívu / reflektora
K dispozícii je stmievateľný triak
Interný ovládač
Rozmery Ø0*108 (okrúhly) / 90*90*108(štvorcový)

Použitie:

Kancelárie, Butiky, Receptie, Obchody, Prezentáčne miestnosti, Vstupné haly, Chodby



Typ	Výkon +/-10% (W)	Objektív	Reflektor
DDK-LED DL Prisadený 244 6W	6	480-710	520-730
DDK-LED DL Prisadený 244 10W	10	700-1060	740-1090



www.ddk-led.eu

ddkLED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

