



VONKAJŠIE OSVETLENIE

DDK-LED SOLAR STREET LIGHT

Svetelný zdroj	SMD 2835*40ks
IP krytie	IP 65
Záruka (Mesiace)	24m, batarka 12m
Príkon	15W
Svietivosť	1600lm
Solárny panel	Mono-kryštálikový kremík (9,5 Wp)
Baterka	61/5000 Litiová bat. 5400 mAh / 7,4 V (celková kapacita 10800 mAh / 3,7 V)

Doba nabíjania	6hodín/deň
Doba prevádzky	(5 nocí) Nastaviteľné automaticky
Celkové rozmery	492,5*231,9*58mm
Rozsah PIR senzoru	3-8m, detekčný uhol 120 °
Uhol svietivosti	140X70°-PIIII
Povrchová farba	Čierna
Materiál korpusu	ABS+PC
Prevádzk.teplota	min 15C°plus 50C°
Skład.teplota	0C°plus 50C°
Fotometrický test	acc. STN EN 13032
Fotometrická Lab.	Skúšobňa FEI STU, Ilkovičova 3, BA



DDK-LED SOLAR STREET LIGHT

unikátny tenký dizajn;
inteligentné, trvácne svetidlo s ľahkou inštaláciou
profesionálna optika, široké osvetlenie, veľký jas,
zásoba energie lítiovej batérie 18650/7,4V
/ 5400mAh/ 39,96Wh 6ks*3,7V/1800mAh,
celková kapacita 10800mAh

ON /OFF

Po zapnutí svetidlo funguje automaticky

Vysokokvalitný mono-kryštálikový kremíkový solárny
panel, vysoko účinná premena slnečnej energie na
elektrickú energiu.

Svetidlo je nastaviteľné o 20 ° v smere hodinových ručičiek
a 10 ° proti smeru hodinových ručičiek pre najlepší uhol




Prvých 5 hodín režimu svietenia



Automaticky sa zapne na plný jas, keď je detekovaný pohyb
v rozsahu ≤ 8 metrov, a potom sa zmení na slabý jas do 20
sekúnd bez pohybu.

Po 5 hodinách svietenia alebo keď kapacita batérie klesne pod 30%



Keď sa detekuje pohyb v rozsahu ≤ 8 metrov, automaticky sa zapne na plný jas, potom sa do 20 sekúnd bez
pohybu zmení na slabý jas a po 5 minútach sa vypne.

Inštalčná výška

